



PORTAIL S37		
Poteau	Largeur	Hauteur
100x100X2	3,00	1,50
100x100X2	3,00	1,75
100x100X2	3,00	2,00
100x100X2	4,00	1,50
100x100X2	4,00	1,75
100x100X2	4,00	2,00
100x100X2	5,00	1,50
100x100X2	5,00	1,75
100x100X2	5,00	2,00

PORTILLON S37		
Poteau	Largeur	Hauteur
80x80X2	1,00	1,25
80x80X2	1,00	1,50
80x80X2	1,00	1,75
80x80X2	1,00	2,00

- Ossature tube galva 40x40x2
- Barreaux tube galva 25x25x1,5
- Gonds M16 tridimensionnel ouverture 180°
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure Polyamide à canon P. Européen
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure polyamide à visser
- Sens d'ouverture à droite en stock Ral:6005
- Aucune modification en option ne peut être réalisée sur les portails

Descriptif du produit S37

Montage :	<i>Les portails Ferplay pivotants S37 est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type terrains, poteaux à sceller ou à visser sur demande.</i>
Utilisation :	<i>Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins des fermetures de tous sites Particuliers, collectifs et industriels.</i>
Matériaux utilisés :	<i>Acier utilisé de type Sendzimir Z275. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142 (NFA36321 et NFA49542).</i>
Finition :	<i>Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004.</i> <i>RAL hors standard sur consultation.</i>
Remplissages :	<i>Barreaux 25x25 espacés maxi de 110mm entre barreaux.</i>
Garantie :	<i>Le portail S37 est garantie 2 ans toutes pièces mécanique à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.</i>
Marquage CE :	<i>Le portail pivotant S37 est conforme aux normes Européennes EN13241-1.</i>